

# RADIATOR STOP LEAK

## TÆTNER UTÆTHEDER

*#401 RADIATOR STOP LEAK tætner hurtigt og permanent utætheder, der er opstået i komponenterne i et kølesystem: Kølere, varmeapparater, pakninger og mindre revner i motorblokke. Fungerer også i andre typer vandbårnesystemer.*

### HURTIG TÆTNING

Kølertætning tilsættes direkte i det cirkulerende kølesystem og stopper utætheder hurtigt og normalt fuldstændigt inden for 20-30 minutter.

### KORROSIONSBESKYTTELSE

Produktet indeholder et korrosionsbeskyttelsesmiddel, der giver vandsystemer en ekstra beskyttelse mod korrosion og samtidig forhindrer dannelse af kedelsten.

### ALLE TYPER MATERIALER

Produktet er kompatibelt med alle typer materialer, glykoler og vandblandbare væsker som måtte forefindes i et givent kølesystem.

### DOSERING

Kølertætning er meget koncentreret og 300 ml passer til et vandsystem på 15-20 liter.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Kølesystem i køretøjer · Centralvarmesystem i bygninger · Gulvvarmeslanger m.m.

### BRUGSANVISNING

1. Tilsættes i cirkulationssystem. (300 ml til 15-20 liter kølevæske)
2. Ved påfyldning af ekspansionsbeholdere skal karret tømmes så der ikke sker gennemstrømning
3. Start motoren og sørg for at systemet cirkulerer.
4. Kør motoren i mindst 30 minutter. Sæt temp. på maksimal eller helt slukket. (I tilfælde af lækage i varmeapparat = maksimal varme.)
5. I kølesystem med filter skal filteret by-passes eller blokeres under behandlingen.



# #401

Farve : Brun  
Dosering : 1,5 - 2 %  
Emballage : 300 ml  
Art.nr : 401

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 401