

# AUTOMATIC GEAR FLUSH

## GEARKASSERENS

*#408 AUTOMATIC GEAR FLUSH renser effektivt automatgearkasser og konvertere indvendigt inden olieskift. Opløser hurtigt aflejringer, oxideringer og belægninger dannet over tid i komplekse gearsystemer. Korrigerer og forhindrer eksisterende funktionsfejl forårsaget af belægninger og aflejringer.*

### AFLEJRINGER

Automatgearkasser har enten meget lange eller ingen olieskiftintervaller. Hvilket får olierne til at oxidere og opbygge aflejringer, lak, oxidering og slam over tid, ligesom der skabes en højere olietemperatur. Slitage forøges og funktionsproblemer opstår over tid, hvilket kan afstedkomme dyre reparationsomkostninger.

### EFFEKTIV RENGØRING

Automatisk Gear Flush renser effektivt alle indvendige overflader i gearkasser for aflejringer, lak og urenheder. Eliminere eksisterende funktionsforstyrrelser forårsaget af forurening indenfor ca. 1-3 timers kørsel.

### FORLÆNGER HOLDBARHEDEN

Rengøring inden olieskift forbygger dysfunktion og øger holdbarheden på gearkassen og den nye olie væsentligt, idet den skal operere i et rent miljø.

FØR

EFTER



### FORBYGGER OLIESPILD

Med tiden bliver pakninger hårde, og kan skabe interne utætheder. Tilføj med fordel (#417 Paknings Recond) i den ny gearolie. Olietrykket stiger, og funktionen forbedres, når o-ringe og pakkåser er rekonditionerede. (Se side: 89)

### DOSERING

3 % - 5 % af den totale oliemængde.  
300 ml til 6-10 liter olie  
1 liter til 20 - 35 liter olie

### BRUGSANVISNING

1. Tilsættes i den eksisterende olie
2. Kør < 1000 km eller mindst 2 til 12 timer inden olieskift på gearkassen.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Automatgearkasser · konvertere i entreprenørmaskiner · gearkasser aksler · transmissioner · servo- og hydrauliksystemer

# #408

Farve : Rav  
Dosering : 3-5 %  
Emballage : 1 L, 300 ml  
Art.nr : 408

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk

# 408