

MICRON MOLY®

OLIEFORSTÆRKER

#410 MICRON MOLY® er en eksklusiv olieforstærker til motor-hydraulik- og transmissionsolie. Stabiliserer olieviskositeten markant, høj bæreevne, ekstreme EP additiver og høj tætningssevne. Indeholder mikrosmeringsteknologi (Nano) af Penetro® og Micron Moly®, der reducerer friktion, støj, slitage og temperatur.

OLIEFORSTÆRKER

Micron Moly® er en højviskøs paraffinoliebooster med to kraftigt friktionsreducerende tilsætninger af Penetro® og det ekstremt trykfaste olieadditiv Micron Moly® en syntetiseret, opløst type molybdendisulfid.

KRAFTIG METALBEHANDLING

Micron Moly® coater metaloverflader så de bliver glatte og danner et meget kraftigt, solidt smøremiddel, der beskytter, når oliefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

LAV FRIKTION

Penetro® fungerer som et kugleleje mellem to overflader, hvilket giver ultra lavfriktion. Kombinationen med Micron Moly® er optimal if. eliminering af slitage og minimering af metal-kontakt ved koldstart og ved start og stop.

MOTOROLIER

Micron Moly® stabiliserer og øger oliens viskositet, belastningskapacitet, olietryk, tætningsfunktion og tilbyder kraftig reduktion af støj og olieforbrug

HYDRAULIK & TRANSMISSIONER

Micron Moly® stabiliserer og øger oliens viskositet, belastningsevne, tætningsfunktion, reducerer støj i transmissioner samt "hylende" lyd i hydraulikpumper ved opstart samt reducerer slitage betydeligt.

FORDELE



- Reducerer friktion
- Kraftig slitagebeskyttelse
- Øget olietryk
- Øget kompression (cylinder)
- Reduceret olieforbrug
- Reduceret kompression (krumtabhus)
- Dæmper lyd fra tikkende løftere
- Øger oliens viskositet
- Stabilisere oliens viskositet
- Blandbar med alle motorolier
- Lavere mængde sod i motorolien
- Påvirker ikke katalysator eller partikelfilter

DOSERING

- Motorolie: 5 - 10 %
- Hydraulik: 2 - 3 %
- Transmissioner: 5 - 10 %

ANVENDELSESOMRÅDER

Motorer • Kompressorer • Aksler • Slutdrev • Boggiegear • Hydraulik • Montageolie til motorrenovering



#410

Farve : Grøn

Dosering : Motor 5 - 10 %

Hydraulik 2 - 3 %

Transmission 10 %

Interval : Ved olieskift

Emballage : 1L

Art.nr : 410 A

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

410