

# MICRON MOLY

## MOTOROLIEFORSTÆRKER

#410 Micron Moly er en motorolieforstærker, der øger og stabiliserer oliens viskositet, bæreevne, densitet samt reducerer friktion, lyd og temperatur med mikrosmeringsteknologi af PTFE og syntetiseret molybdendisulfid MoS<sub>2</sub>.

### OLIEFORSTÆRKER

Micron Moly er en høj viskos parafinsk motorolie booster som indeholder to kraftigt friktionsreducerende stoffer som PTFE og det meget trykfaste olieadditiv Micron Moly<sup>®</sup>, en patenteret syntetiseret type Molybdendisulfid.

### BEHANDLER METALFLADER

Metaller og lejeflader er ikke helt glatte, de har asperiter (uregelmæssigheder). Det syntetiserede molybdendisulfid Micron Moly<sup>®</sup> coater metaloverflader med et meget stærkt og solidt smøremiddel så de bliver glatte og beskyttes mod slidage når oliefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### LAV FRIKTION

PTFE fungerer som et kugleleje mellem to overflader hvilket giver meget lav friktion. Kombinationen med syntetisk molybdendisulfid og PTFE er optimal if. at eliminere slidage og minimerer metalkontakt på alle tidspunkter

### HØJERE OLIETRYK

Micron Moly stabiliserer og øger motoroliens viskositet, oliefilmens styrke mellem metaloverflader og hæver olietrykket omkring 0,5 bar i en varm motor.

### OLIEFORBRUG

Micron Moly giver en høj reduktion af eksisterende olieforbrug i alle typer motorer

### FORDELE

- Indeholder syntetiseret Moly og PTFE
- Kraftig slidagebeskyttelse
- Giver en tættere motor
- Øget olietryk
- Øget kompression (cylinder)
- Reduceret kompression (krumtap-hus)
- Reducerer olieforbrug
- Lydløs tikkende løfter
- Øger/stabiliserer oliens viskositet
- Blandbar med alle motorolier
- Lavere mængde sod i motorolien
- Påvirker ikke katalysator
- Påvirker ikke partikelfilter

### DOSERING

5 % af den samlede olievolumen ved skift eller på et senere tidspunkt.

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Kompatibel med alle typer motorolier og fremragende som monteringsolie ved renovering af motorer.



# #410

Farve : Grøn  
Dosering : 5%  
Viskositet 40°C : 3000 Cst  
Interval : Hvert olieskift  
Emballage : 1L  
Art.nr : 410 A

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 410