

HYDRAULIC OIL STOP LEAK

STOPPER OLIESPILD

#416 HYDRAULIC OIL STOP LEAK er et olieadditiv, der stopper olielækage under drift. Efter ca. 1-7 dage i et oliesystem i drift reoveres O-ringe og pakkasser effektivt, så de igen bliver bløde og elastiske samt udvider sig og tætnet.

STOPPER EKSISTERENDE SPILD

Ved 5% tilsætning af Hydraulic Oil Stop Leak i den samlede olievolumen reoveres forældet og hærdet gummi i hele systemet over 1-7 dage ved cirkulation og drift.

ØKONOMISK REPARATION

Reparerer gummi, der med tiden har mistet tætningssevnen ligesom pakninger, pakkåser og O-ringe igen bliver bløde, elastiske og ekspanderer.

Stopper eksisterende oliespild i de fleste tilfælde. En enkel og meget økonomisk reparation.

TÆTNER UNDER DRIFT

Forsglingsprocessen foregår under systemdrift, uden nedetid og udnytter varmen i systemet til at skabe en kemiske reaktion. Stopper ikke oliespild på steder, hvor gummiet er beskadiget, men giver normalt en forbedring.

FORBYGGER OLIESPILD

3% iblanding er fremragende if. forebyggelse i ældre systemer, hvor der endnu ikke er konstateret utætheder.

OLIEFORSTÆRKER

Ved tilsætning stabiliseres og øges oliens smøreevne og evt. støj fra pumper vil normalt reduceres.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hydrauliksystemer
- Aksler (også med vådbremser)
- Navreduktioner
- Manuelle gearkasser
- Industriegear

MÅ IKKE ANVENDES TIL

- Automatgearkasser
- Servostyring
- Motorer
- Konvertere

BLANDBARHED

- Mineralskolie
- Syntetiskolie
- Esterolie
- Bioolie
- IKKE til polyglykololier



#416

Farve : Rav
Dosering : 5 %
Emballage : 4 L
Art.nr : 416

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

416