

# MOLY 2000™

## DIESEL OPTIMERING

Moly 2000 er et af verdens mest effektive dieseladditiver. Optimerer MK1, E32, E10, HVO, HVO100, RME og GTL til en premium diesel. Aktive tilsætninger øger brændværdien, optimerer forbrændingen, giver reduceret forbrug og øget levetid. Renser, smører, beskytter, eliminerer kondensvand og bakterievækst.

### RENT BRÆNDSTOFSYSTEM

Diesel med iblanding af ikke fossile brændstoffer øger belægningerne i brændstofs-systemer, injektorer og motorer hvilket giver reduceret effekt og øget brændstofforbrug over tid. Moly 2000 renser effektivt det komplette brændstofs-system, injektorer, ventiler og forbrændingskamre for belægninger for opnåelse af fuld effekt og lavest mulig udledning af CO<sub>2</sub>.

### REDUCERET FORBRUG

Moly 2000 indeholder aktive stoffer der fordeler brændstofmolekyler for optimal iltning, hvilket øger brændværdien og reducerer dieselforbrug med flere %.

### BESKYTTER

Moly 2000 er tilsat SynShield™, et patenteret kraftigt svovlfrit additiv der forhindrer slitage, korrosion og oxidation i brændstofs-systemer og motorer, hvilket eliminerer dieselrelaterede driftsfejl.

### UDFØRSEL AF TEST

Et større antal dynotests på tunge køretøjer viser en høj reducere af brændstof. Praktiske tests, udført på et professionelt testinstitut viser en reduktion af forbrug på 4,2%.

### DIESELBAKTERIER

Iblanding af ikke fossile brændstoffer i diesel samtidig med tilstedeværelsen af kondensvand, aktiverer bakterievækst. Moly 2000 emulsificerer vand og brændstofpartikler, hvilket eliminerer kondensvand og bakterievækst i systemet ved kontinuerlig brug.

### FORDELE

- Lav dosering: 0,05% (1:2000)
- Hæver cetantal med 4 enheder
- Forbedrer brændværdien
- Optimerer forbrændings-systemet
- Øget motoreffekt
- Op til 5% brændstofreduktion
- Opretholder emissionsværdier
- Effektiv renholdelse af injektorer
- Eliminerer kondensvand
- Eliminerer isdannelse i diesel
- Forhindrer dieselpest/bakterier
- Reducerer partikler i partikelfilter

### INJEKTORTEST

Cummins L10 / N14 og Peugeot DW-10 test viser korrosionsfrie og rene injektorer uden målbart slid ved normal injektorskift interval.

### DOSERING:

- Normal: 25ml til 50 liter diesel
- Akut rengøring: 200ml til 50 liter

### ANVENDELSESOMRÅDER:

Alle typer dieselmotorer og diesel



Farve : Klar brun

Dosering : 0,05% ( 1:2000 )

Akut rens : 0,2% ( 1:500 )

Emballager : 208, 5L, 1L, 500ml

Art.nr : 460

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

460