

# DIESEL CHOCK

## DRÆBER DIESELBAKTERIER

#480 DIESEL CHOCK er et højkoncentreret dieseladditiv, der forhindrer bakterievækst i dieselsystemer og tanke. Dræber eksisterende bakterier (mikroorganismer) i systemet inden for 24 timer.

### DANNELSE AF BAKTERIER

Der dannes kondensvand i diesel-tanke ved temperaturændringer og vækst af bakterier kan forekomme. Især i moderne dieselblandinger med indhold af animalske eller vegetabiliske tilsætninger.

### BAKTERIEVÆKST

Er væksten først begyndt, øges populationen af mikrober hurtigt og tilstopper filtre, pumper og brændstofslinger med efterfølgende dyre driftsforstyrrelser.

### SKADLIGE SYRER

Dieselbakterier udskiller organiske syrer der forårsager korrosionsskader overalt i et dieselsystemer. Skader som kan føre til høje reparationsomkostninger.

### FORHINDRER BAKTERIER

Diesel Shock forhindrer bakterievækst i diesel ved en dosis: 0,025% = 150 ml til 600 L diesel.

### DRÆBER BAKTERIER

I kraftigt inficerede tanke med en stor population af bakterier øges doseringen til 0,1 % = 150 ml til 150 L diesel, hvilket dræber alle bakterier inden for 24 timer, så de kan fjernes ved tømning af tanken.

### EFTERBEHANDLING

For eliminering af fremtidig vækst bør #460 Diesel Optimizer tilsættes brændstoffet, hvilket også giver andre økonomiske fordele.

(Se side: 93).

### BRUGSANVISNING

1. Dræn med fordel tanken for vand og slam - (bundsugning)
2. Doser korrekt mængde og fyld tanken
3. Start motoren så additivet fordeles i hele brændstofsystemet
4. Virkningstid 24 timer i drift eller ved stilstand
5. Dræn eller pump tanken fri for døde mikrober og slam - (ikke påkrævet)
6. Drænet diesel kan genanvendes når slammet er bundfældet - (anvend ikke det nederste lag af døde bakterier)

### TØMNING AF TANKEN

Tanken bør tømmes efter behandlingen, for at fjerne slam og eventuelt vand. Alt diesel som er drænet fra tanken kan genbruges efter slammet er bundfældet.

### DOSERING:

- **Kraftigt inficerede tanke:**  
1: 1000 = 150 ml til 150 L diesel
- **Forebyggelse af bakterievækst:**  
1: 4000 = 150 ml til 600 L diesel



# 480

# #480

Dosering : 0,1-0,025%  
Emballage : 5 L og 150 ml  
Art.nr : 480

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk