

# DIESEL CHOCK

## DRÆBER BAKTERIER I DIESEL

#480 Diesel Chock er et meget højt koncentreret dieseladditiv som forhindrer bakterievækst i diesel og dræber eksisterende bakterier (mikroorganismer) i dieseltanke inden for 24 timer.

### BAKTERIER

I dieseltanke dannes ofte kondens vand ved temperaturudsving og vækst af bakterier kan opstå. Hvis dieselolien ikke behandles med et additiv, øges væksten af bakterier hurtigt og tilstopper filtre, pumper, brændstofslinger, hvilket kan føre til driftsnedbrud og nedetid.

### SKADELIGE SYRER

Bakterier danner organiske syrer som forårsager korrosionsskader gennem hele brændstofsyste­met. Skader der kan føre til høje repara­tionsomkostninger.

### ELIMINERER BAKTERIER

Diesel Chock forhindrer al bakterie­vækst i diesel ved normal dosering. Ved stærkt inficerede tanke med en stor population af mikroorganismer øges doseringen. Dette dræber allebakterier, så de kan fjernes fra systemet ved tømning af tanken.

### FØR BRUG

Fjern, hvis det er muligt, vand og slam fra tanken før behandling.

Doser den korrekte mængde i henhold til tankens størrelse og fyld tanken min. 65 % - helst fuld med frisk diesel.

Virkningstid - 24 timer stationær eller i brug.

### BRUGSANVISNING

1. Tøm tanken for vand.
2. Doser den korrekte mængde og fyld tanken.
3. Virkningstid 24 timer.
4. Tøm evt. hele tanken for slam - (ikke et krav!)
5. Drænet og behandlet diesel kan genbruges når slam og belægninger er bundfældet (brug ikke bundfaldet)!

### DRÆN TANKEN

Tømning af tanken efter behandlingen er skal ske for at fjerne slam og eventuelt vand. Drænet dieselolie kan genbruges når slammet er bundfældet.

### DOSERING:

- Kraftigt inficerede tanke:  
1: 1000 = 100 ml til 100 L diesel
- Risiko for bakterievækst eller diesel af ukendt kvalitet:  
1: 4000 = 100 ml til 400 L diesel

### EFTERBEHANDLING

For eliminering af fremtidig bakterievækst bør #460 Diesel optimizer benyttes kontinuerligt ved påfyldning af tanke. Brugen af Diesel Optimizer giver desuden mange andre fordele.



# 480



Farve : Transparent  
Dosering : 0,1- 0,025%  
Emballage : 5L, 150ml  
Art.nr : 480

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk