

HYPER WASH

TRUCK WASH - EASY OFF

#627 Hyper Wash er et højkoncentreret alkaliskvaskemiddel til industrikøretøjer. Løser de meste ekstreme vaskeopgaver uden brug af børste. Giver bedst resultat ved brug af skumlanse eller skumudlægger og afspulning med højtryksrens.

EFFEKTIVT

Hyper Wash er vores mest kraftfulde vaskemiddel til børstefri vask af, førehuse og fælge med et enestående resultat. Til alle typer tunge køretøjer, biler, både, presenninger og industriegulve. Fremragende til børstevask, børstefri vask, skumsystemer, manuelle foamere og skumudlæggere.

OPLØSER

- Snavs
- Fedtfilm
- Trafikfilm
- Insekter
- Mindre asfaltstænk
- Ikke fastbrændt vejsalt

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle typer køretøjer og overflader*
- Presenninger
- Både
- Industriegulve

DOSERING I VAND

- Manuel foamer 1:10-1:50 / 10-2%
- Skumlanse 1:10-1:30 / 10-3%
- Fælge 1:10-1:20 / 10-5%
- Insekter 1:20 / 5%
- Forvask 1:50-1:100 / 2-1%
- Børstevask (auto) 4-20 ml / bil
- Børstefrivask (auto) 80-200 ml / bil
- Manuelvask 30-80 ml / bil

FORDELE

- Poleringseffekt
- Rengør fælge og dæk
- Fjerner insekter
- Fri for natriumhydroxid og NTA
- Indeholder antikorrosivestoffer
- Biologisknedbrydelig 648/2004
- Problemfri i olieudskiller

KORREKT BRUG:

1. Påføres nedefra og op.
2. Lad virke i 3-6 minutter, må **IKKE** tørre
3. Spul af nedefra og op i retning af den rene overflade på større køretøjer

TIL SKUMUDSTYR

Hyper Wash udviser høj funktion ved brug af skumlanse eller skumudlægger. Ved brug af skumudstyr reduceres vasketiden med op til 70 %, hvilket er særlige fordelagtigt på større industrikøretøjer - (Spørg vores konsulenter efter vores skumudstyr)

OBS!

- Anvend **IKKE** i direkte sollys
- Brug **IKKE** på flader over +35°C
- Må **IKKE** tørre før afspulning
- *Benyt **IKKE** på motorcykler
- *Mørklak eller lak af ældredato skal afkøles med vand inden applicering.
- Opbevares frostfrit



Farve : Gul
Base : Alkalisk
Densitet : 1,1 kg/L
Flydetemp : 0°C
pH : 14,5
Emballage : IBC, 200L, 25L
Art.nr : 627

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

627