

NEVER STICK

FORMOLIE OG SLIPMIDDEL

#650 Never Stick er en meget effektiv formolie og slipmiddel med en høj overfladedensitet. Baseret på de reneste paraffinolie og talloliefedtsyre. Giver høj renhed og forhindrer asfalt, beton, kalk, træflis, papir og affald i at hæfte på de behandlede

HØJ OVERFLADETÆTHED

Never Stick er et slipmiddel som forhindrer at mange forskellige slags materialer brænderfast på de behandlede overflader.

BETON

Never Stick giver normalt en finere betonoverflade og tilbyder et lavere forbrug end traditionelle formolier pga. en mere effektiv vedhæftning og en oliefilm med en højere overfladetæthed.

ASFALT

Never Stick har en meget høj renhed med en flammetemperatur på hele + 270 °C, hvilket gør produktet meget velegnet til anvendelse på varme overflader indenfor f.eks. asfalt industri og udlægning.

FORDELE

- Høj overfladedensitet
- Svært at fjerne med vand
- Færre påføringsintervaller
- Lugtfri
- Højrenset paraffinolie + 270 ° C
- Høj renhed (miljø)

FORHINDRER FÆSTE AF:

- Beton
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Snavs
- Maling
- Papir
- Træflis
- Sæbe

SIMPEL RENGØRING

Neverstick kan fjernes med #635 XL-Extreme - Affedter

ANVENDELSESOMRÅDER:

Betonmateriel · Grovindustri ·
Asfalmateriel · Sæbebiler ·
Flisbiler, Skrældebiler m.m.



Farve : Klar
ISO VG : 15
Densitet : 0,915 kg/L
Viskositet +40°C : 15 cst
+20°C : 17 cst
Flydetemp : -55°C
Flammepunkt : +270°C
Emballage : IBC, 205L, 20L
Art.nr : 650

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

650