

RUST STOP OUTDOOR

RUSTBESKYTTELSE

#652 RUST STOP er et meget effektivt rustbeskyttelsesmiddel til udendørs brug. Tilbyder en effektiv korrosionsbeskyttelse med en gummiagtig beskyttelsesfilm, der er selvhelende. Resistent overfor syre, saltvand, surt affald, røg, sol og høj luftfugtighed.

KRAFTIG RUSTBESKYTTELSE

Rust Stop er en særligt resistent og kraftig korrosionsbeskyttelse til metal og andre materialer som ønskes beskyttet mod korrosion og kemiske angreb.

TÆT & RESISTENT GUMMIFILM

Ruststop danner efter afdampning en gummilignende beskyttelsesfilm.

RESISTENT

Beskyttelsesfilmen er resistent overfor sollys, syre, surt affald, røg, salt og høj luftfugtighed i lange perioder.

STØV OG KLÆBEFRI

Indeholder et opløsningsmiddel, som fordamper efter påføring og danner et selvhelende, støv- og klæbefrit lag efter ca. 1 time indendørs og 4 timer udendørs.

INDEN PÅFØRING

For effektiv beskyttelse mod rust og korrosion, skal alle overflader være rene for snavs, fedt, olie, vand eller andre urenheder, der kan skade kontakten af rustbeskyttelsesmidlet med den behandlede overflade.

BRUGSANVISNING

Rystes kraftigt før brug. Påføres med rulle, pensel, pumpepray eller dypning. Rækkevide er ca. 1 liter til 16-20 m². Påføres i et tyndt lag for at begrænse, at produktet løber.

RENGØRING

Ruststop er svær at fjerne med konventionelle opløsningsmidler. Til fjernelse anbefales #639 Citrol II, et effektivt biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel.

ANVENDELSESOMRÅDER

Fremragende til beskyttelse af kæder, forme, gevind, metalplader, konstruktionsstål, elevatorskakte, landbrugsmaskiner, saltmaskiner, og metaldele ved transport eller opbevaring.

OPBEVARING

Ruststop bør altid opbevares i en tæt lukket original emballage for at undgå fordampning.

SPECIFIKATION

MIL-PRF16173E Grade 4,
MIL-C-83933A.



652



Farve : Brun

Base : Special

Densitet : 0,825 kg/L

Flammepunkt : +41°C

Flydetemp : -50°C

Emballage : 4L

Art.nr : 652

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk