

# RUST STOP OUTDOOR

## KORROSIONSBESKYTTELSE

*#652 Rust Stop Outdoor er et effektivt antikorrionsmiddel til udendørs brug. Tilbyder en effektiv beskyttelse mod vejrlig i form af en gummiagtig beskyttelsesfilm, som er modstandsdygtig over for syre, vand, salt, saltvand, fugt, surt affald, røg og UV lys.*

### KRAFTIG BESKYTTELSE

Rust Stop tilbyder en meget resistent og stærk korrosionsbeskyttelse af metaller og andre materialer som ønskes beskyttet mod korrosion og andre slags skadelige påvirkninger.

### TÆT & RESISTENT GUMMIFILM

Ruststop danner efter afdampning en gummilignende beskyttelsesfilm.

### RESISTENT

Beskyttelsesfilmen er meget modstandsdygtig overfor sollys, syre, syreaffald, røg, salt samt høj luftfugtighed i langeperioder.

### STØV OG KLÆBEFRI

Indeholder et opløsningsmiddel som fordamper efter påføring og danner en selvhelende, støv- og klæbefri overflade efter ca. 1 time indendørs og 4 timer udendørs.

### FØR BRUG

For effektiv beskyttelse mod rust og korrosion, skal alle overflader være rene for snavs, fedt, olie, vand eller andre urenheder, der kan ødelægge kontakten mellem Rust Stop og overfladen, inden påføring.

### APPLICERING

Omrystes kraftigt før brug. Påføres med rulle, pensel, spray eller ved nedsænkning i kar.

Forbrug: ca. 1 L til 20 m<sup>2</sup>

### RENGØRING

Ruststop kan være svært at fjerne med almindelige opløsningsmidler. Til fjernelse anbefales #639 Citrol II som er en effektiv biologisknedbrydelig affedter.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Fremragende til beskyttelse af kæder, forme, rørgevind, metalplader, konstruktionsstål, elevatorskakte, landbrugsmaskiner, snerydningsmateriel, høvleborde og metaldele under transport eller opbevaring.

### OPBEVARING

Ruststop skal opbevares i tætlukket original emballage for at undgå at opløsningsmidlet fordamper.

### SPECIFIKATION:

MIL-PRF16173E Grade 4,  
MIL-C-83933A.



# 652



Farve : Brun

Base : Special

Densitet : 0,825 kg/L

Flammepunkt : +41°C

Flytdeemp : -50°C

Emballage : 4L

Art.nr : 652

**payback**  
CHEMICALS

Payback Danmark Aps

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk