

EASY COATING

BETONBEHANDLING

#696 Easy Coating er en betonbehandling, der trænger ind i den rå beton og hærder det øverste lag til en homogen, halvblank glat overflade. Overfladelaget bliver slidstærkt, elastisk, diffusionsåbent og meget let at rengøre. Fungerer fremragende som membran-hærder og modvirker revner ved brug på ny støbte betondæk.

COATER BETON

Easy Coating er en meget simpel behandling til f.eks. betongulve. Skaber en belægning, der binder det skadelige kvartsstøv, som ubehandlet beton afgiver. Overfladebelægningen er slidstærk, skridsikker og nem at holde ren.

NYSTØBT BETON

Easy Coating er fremragende på ny støbtebetongulve. De membranhærdende egenskaber modvirker for hurtig hærkning med svindrevner og udtørring som resultat og sørger for, at betonen tørrer langsomt. Afdækning med plastfolie eller lignende erstattes således på den baggrund.

FORDELE

- Omkostningseffektiv
- Gennemsigtig
- Ingen afskalning
- Diffusionsåben
- Giver en holdbar betonoverflade
- Nem at holde ren
- Membranhærder
- Vandbaseret
- Ingen miljøfarlige stoffer
- Fri for opløsningsmidler
- Binder kvartsstøv
- Pigmenterbar i flere farver
- Kan overmales
- Værktøj rengøres med vand

FORBRUG

Påføres i to lag med totalforbrug på ca. 1 liter til omkring 5-7 m².

FORBEHANDLING

Rengør gulvoverflader for løssiddende maling, støv, snavs, olie og fedt.

PÅFØRING

- Påfør med en blød børste eller lavtryksprøjte.
- Påfør rigeligt i 1. lag og 2. lag efter ca. 1 til 2 timer.
- Opståede søer vil fordampe
- Overfladetør efter 1-3 timer
- Anvendes efter 8 timer ved normal stuetemperatur og ventilation
- Må IKKE påføres under +10 °C

EFTERBEHANDLING

Slidte overflader med Easy Coating behandles nemt igen. Efterbehandling med maling, spartelmasse, lim m.m. hæfter uden problemer.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Ubehandlet beton, betongulve og betonoverflader med iblanding af bitumen (*flintcote*).

OBS! Opbevares frostfrit



696



Farve : Transparent

Base : Special

Densitet : 1,10 kg/L

Flydetemp : Opbevares frostfrit

pH : 9

Emballage : 20L

Art.nr : 696

payback
CHEMICALS

Payback Danmark Aps

Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386

www.pld.dk - info@pld.dk