

P243

GEVINDSIKRING - OLIETOLERANT

P243 er en olietolerant gevindsikring til låsning og tætning af boltsamlinger, pinolskruer, skruer og møtrikker ved f.eks. vibrationer. Kan benyttes direkte på metaldele med en mindre mængde oliefilm fra f.eks. maskin- og industriolier samt skærevæsker.

APPLIKATIONER

P243 Gevindsikring erstatter låseskiver og låsemøtrikker. Udviklet til direkte applicering på gevind med spor af oliefilm, eller hvor applikationen er udsat for olietænk eller spray.

EGENSKABER

- Universal låsning og forsegling
- Mediumstyrke
- Demonteringsbar
- Vibrationssikker
- Olieresistent
- Rengjorte gevind modstår op til 12 Nm
- Olierede gevind modstår fra 8-10 Nm, afhængig af olietyper og tykkelsen på oliefilmen.

INSTRUKTION

1. Hvis muligt fjernes fedt eller snavs fra applikationen.
2. Påfør limen på gevindet og monter dele.
3. Fikseringstid 15 minutter for håndterbar styrke.
4. Arbejdsstyrke opnås efter ca. 1 time.
5. Ved anvendelse af aktivator skal den først påføres og tørre.

BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Hvis materialet er inaktivt / passivt som f.eks. plast og rustfrit.
- Ved behov for kortere hærdningstid.
- Anbefales ved montering under +15°C.

OPBEVARING

Opbevaringstemperatur +5°C til +25°C.
Optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

MILJØ

Yderligere information se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P243C Blisterpakke 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Hjulmagervej 1 · 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Mod Metacrylat
Hærdning	Anaerob
Farve	Blå
Styrke	Medium
Viskositet - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	1800 cps Tixotropisk
Mellemrum	0,1 mm
Flammepunkt	> 85°C
Vægt	1,04
Temperaturområde	-55°C til +150°C

HÆRDNING

Fiksering med aktivator	< 5 min. ved 20°C
Fiksering uden aktivator	< 15 min. ved 20°C
Fuldt hærdet	24 timer
Typisk brudstyrke	20 Nm
Tilrådelig belastning	8 -10 Nm
Aktivator/hurtighærder	P7649 Activator



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et