

P270

GEVINDSIKRING - STÆRK



P270 Gevindsikring er en grøn gevindsikring med høj styrke til permanent låsning. Hurtigvirkende med en vridnings styrke og vibrations sikkerhed på 3000psi. Låser bolte op til 1', eliminerer brug af dobbelt møtrikker eller svejsning. Reducerer løsnung grundet chok belastning. Kan fjernes ved opvarmning. P270 er fri for opløsningsmidler og har "hvidt sikkerhedsdatablad" Ikke klassificeret (CLP).

APPLIKATIONER

P270 Yder en stærk låsning af boltsamlinger, tætning mod lækage og forhindrer korrosion. Er kemisk resistent overfor brændstoffer, smøremidler og de fleste industrielle væsker og gasser.

Ideelt tætningsmiddel til klimaanlæg, kølesystemer og procesudstyr med ætsende kemikalier.

EGENSKABER

- Kraftigt låsning.
- Vibrationssikker.
- Brudstyrke på 3000 psi.
- Meget resistent over for væsker, gasser og olier.
- Demonteringsbar ved opvarmning til +300°C.

BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Hvis materialet er inaktivt / passivt, f.eks. plast og rustfrit.
- Ved behov for kortere hærdningstid.
- Anbefales ved montering under +15°C

INSTRUKTION

1. Rengør overfladerne for fedt og snavs - (anvend med fordel, Payback P7063 Cleaner ved rengøring)
2. Applicer på fladerne og monter delene.
3. Ved brug af aktivator skal denne appliceres først og tørre.

OPBEVARING

+5°C til +25°C, optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

MILJØ & BRUGERVENLIGHED

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP, se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P270C Blisterpakke 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Hjulmagervej 1 · 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Dimetakrylat
Hærdning	Anaerob
Farve	Grøn
Styrke	Stærk
Viskositet +25°C	500 cps
Max gevindstørrelse	M80
Flammepunkt	> 100°C
Vægt	1,06
Temperaturområde	-55°C til +150°C

HÆRDNING

Fiksering med aktivator	5 minutter
Fiksering uden aktivator	10 minutter
Ca. 70% hærdet	2 timer
100% hærdet	12 timer
Brudstyrke	33 Nm
Aktuel styrke	33 Nm
Løsdrejningsmoment DIN 54454	25 Nm til 55 Nm
Tilrådeligbelastning DIN 54454	45 Nm til 55 Nm



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbar eller egnet til et