

P401

SUPERLIM - UNIVERSAL

P401 Superlim er en meget universal tyndtflydende hurtig lim (cyanoacrylat) i medium viskositet, designet til limning af vanskelige materialer, der kræver en ensartet spændingsfordeling, styrke og brudstyrke. Fremragende til elastomerer, læder, metal, plast, papir, tekstiler og træ.

APPLIKATIONER

P401 er en meget universal hurtig lim til: Elastomer · Læder · Metal · Papir · Plast · Tekstiler og træ.

INSTRUKTION

1. Rengør og aftør fladerne som skal limes, anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen sparsomt på en flade og saml emnerne.
3. Hold delene samlet i ca. 60 sekunder.
4. Efter 1 time opnås fuldstyrke uden aktivator.

LIMNING AF PORØSE MATERIALER

Aktivator P7455 bør anvendes ved limning af porøsematerialer. Forhindrer at tyndtflydende hurtiglim / cyanoakrylater absorberes af porøsematerialer så at de kan limes optimalt.

HURTIG HÆRDNING

P7455 Aktivator øger vedhæftningen og hærdningshastigheden markant på alle typer hurtiglim / cyanoakrylater.

OPBEVARING

+2°C til +25°C, optimalt er tørt, køligt og ikke i direkt sollys.

TEKNISK INFORMATION

Esterbase	Etyl cyanoakrylat
Udseende	Klar væske
Viskositet - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	90 - 120 cps Tyndtflydende
Vægt	1,043
Temperaturområde	-40°C til +120°C

MILJØ

Yderligere information se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P401 Flaske 20 gr · P401C Blisterpakning 20 gr.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

HÆRDNING

Balsa	< 3 sek
Nitrilgummi	< 5 sek
Neopren	< 5 sek
EPDM	< 5 sek
Stål	< 5 sek
ABS	< 5 sek
Polycarbonat	5 - 10 sek
Hurtighærdning	P7455 Aktivator

STYRKE

Stål	15 - 25 N/mm ²
Aluminium	7 - 10 N/mm ²
Nitrilgummi	5 - 10 N/mm ²
ABS	5 - 10 N/mm ²
Polycarbonat	5 - 10 N/mm ²

BRUDGRÆNSE

Nitrilgummi	5 - 15 N/mm ²
Neopren	5 - 15 N/mm ²
EPDM	2 - 6 N/mm ²



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et

bestemt formål, eller at brugen af sådanne oplysninger eller produkter ikke krænker ethvert patent.