

P574

FLANGETÆTNER



P574 Flangetætner er et flydende tætningsmateriale som benyttes til tætning mellem flanger og blanke metalflader i næsten alle størrelser og former. Erstatte papir, kork osv. Produktet modstår 6 bars tryk umiddelbart efter installation og 350 bar efter hærdning, afhængigt af mellemrummets størrelse. P574 er fri for opløsningsmidler og har "hvidt sikkerhedsdatablad" Ikke klassificeret (CLP).

APPLIKATIONER

P574 Flangetætning er et flydende tætningsmateriale, der formes på stedet og erstatter kork og papir pakninger.

Fremragende til: Flanger · Støbejerns komponenter · Lejehuse · Pumpeflanger · Tankarmaturer · Transmissionskapper · Gearkasser m.m.

EGENSKABER

- Universal.
- Erstatte kork- og papirpakninger.
- Tixotropisk, hverken løber eller drypper.

INSTRUKTION

1. Rengør de flader som skal tættes for fedt, olie og snavs.
(Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring).
2. Applicer på fladerne og monter delene.

AKTIVATOR / ACCELERATOR

Ved behov for hurtigere hærdningstid og ved montering i temperaturer under + 15 ° C, kan P7649 Activator anvendes.

OPBEVARING

Opbevaringstemperatur +5°C til +25°C.
Optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

MILJØ & BRUGERVENLIG

Produktet er ikke klassificeret som skadelig for miljø og brugere. Ikke klassificeret i henhold til CLP se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P574C Blisterpakke 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Hjulmagervej 1 · 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Dimetakrylat Ester
Farve	Orange
Styrke	Medium
Viskositet +25°C	50,000 cps Tixotropisk
Mellemrum	<0,3 mm
Flammepunkt	>100°C
Vægt	1,10
Temperaturområde	-55°C til +150°C
Opløsningsmidler	INGEN

HÆRDNING

Fiksering med aktivator	<10 min. ved 20°C
Fiksering uden aktivator	15 - 30 min. ved 20°C
Fuldt hærdet	<24 timer ved 20°C
Løsningsmoment	8 Nm
Vridningsstyrke	10 Nm
Rengøring af overflader	P7063
Primer til overflader	P7649 Activator



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et