

P641

LEJESIKRING

P641 Lejesikring er til fastgørelse af alle lejetyper og størrelser, aksler, bøsninger og gevindsamlinger eller andre cylindriske dele og tæt tilpassede metalflader, der kræver demontering i fremtiden. P641 forhindrer lækage og løsrivning på grund af stød og vibrationer. Hærder uden kontakt med ilt efter montering. P641 giver mediumlåsning og har farvekoden (gul) til identifikation.

APPLIKATIONER

- Låsning af alle lejetyper og størrelser.
- Låsning af bøsninger og boltsamlinger.
- Låsning af tæt tilpassede metaloverflader.
- Cylindrisklåsning

EGENSKABER

- Hurtig fiksering.
- Medium låsning.
- Demonteringsbar.
- Vibrationssikker.
- Høj kemiskresistens.
- Olieresistent efter montering.
- Vridningsstyrke 12 -14 N/mm².

INSTRUKTION

1. Dele skal være rene, tørre og fri for olie og fedt.
Anvend med fordel P7063 Cleaner ved rengøring.
2. Påfør limen på delene og monter.
3. Fikseringstid 15 minutter for håndterbar styrke.
4. Ved brug af P7649 skal det påføres først og tørre.

BEHOV FOR P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Hvis materialet er inaktivt / passivt, f.eks plast og rustfrit.
- Ved behov for hurtigere hærningstid.
- Anbefales ved montering under +15°C.

OPBEVARING

+5°C til +25°C, optimalt er tørt, køligt og ikke i direkte sollys.

MILJØ & SIKKERHED

Yderligere information se sikkerhedsdatablad.

EMBALLAGE

P641 Flaske 50 ml · P641C Blisterpakning 50 ml.

Leverandør:

Payback Danmark ApS · Industrivej 11 · 4632 Bjæverskov

Tel: +45 9387 9386 · info@pld.dk · www.payback-Lubricants.dk

TEKNISK INFORMATION

Kemitype	Dimetakrylat
Hærdningstype	Anaerob
Farve	Gul
Styrke	Medium
Viskositet - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	Tygflydende 400 - 800 cps
Mellemrum	0,20 mm
Flammepunkt	>100°C
Vægt	1,06
Temperaturområde	-55°C til +150°C

HÆRDNING

Fiksering med aktivator	<5 min. ved 20°C
Fiksering uden aktivator	<10-15 min. vid 20°C
Fuldt hærnet	12 timer
Vridningsstyrke	12 - 14 Nm
IS 10123 interval	1 - 16 Nm
Fikseringstid stål	< 15 min.
Aktivator/hurtighærder	P7649 Activator



FORHOLDSREGLER: Dette produkt og de øvrige produkter, der normalt kan kombineres, kan have skadelige sundhedsvirkninger fra mindre hudirritation for alvorlige systemeffekter. Ingen af disse materialer skal anvendes, opbevares eller transporteres frem til brug uden at forholdsregler og anbefalinger angivet i sikkerhedsdatabladet (SDB) til dette og alle andre anvendte produkter overholdes af alle personer, der skal arbejde med produktet. Garanti: Alle produkter købt fra eller leveret af Payback Danmark er underlagt de angivne betingelser. Payback Danmark garanterer kun, at produktet opfylder de specifikke krav, der er angivet her eller i andre publikationer. Alle øvrige oplysninger fra Payback Danmark er påtænkt, men forudsat den udtrykkelige betingelse, at kunden altid skal foretage sin egen vurdering og bestemme produktets egnethed til et bestemt formål. Payback Danmark giver ikke nogen anden garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder anden information, data er sammenhængende og er baseret på de resultater, der skal opnås for brugen af et produkt. Deraf at produktet skal være salgbart eller egnet til et